



Základní popis

Řada	Kaedra
Typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ rozvaděče	Mini rozvodnice pro modulární přístroje
Příslušenství v dodávce skříně	1 označovací sada
Popis montážní desky	Bez montážního panelu

Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Počet 18 mm modulů na řadu	3
Celkový počet 18 mm modulů	3
Počet horizontálních řad	1
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Součást výrobku	1 marking kit
Typ čelního krytu	Průhledný
[In] jmenovitý proud	32 A
Typ lišty	DIN
Počet předlisovaných vývodů PG ISO	1
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozvaděče	Self-extinguishing polymer
Šířka	80 mm
Výška	150 mm
Hloubka	98 mm
Vnitřní hloubka	56 mm
Barva	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)
Cílová země	Francie

Prostředí

Normy	IEC 60529 IEC 60439-3
-------	--------------------------

EN 50102
EN 50262
IEC 670

Požární odolnost	750 °C conforming to IEC 60695-2-1
Stupeň krytí IP	IP65 conforming to IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odolný UV: třída 3 podle ISO 4582:2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2:2013
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-25...60 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	265 g
Výška balení 1	8 cm
Šířka balení 1	10 cm
Délka balení 1	14,9 cm

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------