

Trysky s krátkým dostřikem SHORT FIX

popis	krátký dostřik		žlutá 2 Q,H - SHORT				Čtver. [mm/hod]
	tlak		dostřik	průtok			
úhel	[bar]	[kPa]	[m]	[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
90° Q	1,0	100	0,6	0,01	0,23	0,01	> 220
	1,5	150	0,6	0,02	0,28	0,01	
	2,0	200	0,6	0,02	0,33	0,01	
	2,1	210	0,6	0,02	0,33	0,01	
	2,5	250	0,6	0,02	0,36	0,01	
180° H	1,0	100	0,6	0,03	0,46	0,01	> 220
	1,5	150	0,6	0,03	0,56	0,01	
	2,0	200	0,6	0,04	0,65	0,01	
	2,1	210	0,6	0,04	0,67	0,01	
	2,5	250	0,6	0,04	0,73	0,01	



popis	krátký dostřik		sv.zelená 4 Q,H - SHORT				Čtver. [mm/hod]
	tlak		dostřik	průtok			
úhel	[bar]	[kPa]	[m]	[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
90° Q	1,0	100	1,2	0,04	0,69	0,01	> 130
	1,5	150	1,2	0,05	0,77	0,01	
	2,0	200	1,2	0,05	0,82	0,01	
	2,1	210	1,2	0,05	0,84	0,01	
	2,5	250	1,2	0,05	0,87	0,01	
180° H	1,0	100	1,2	0,08	1,39	0,02	> 130
	1,5	150	1,2	0,09	1,54	0,03	
	2,0	200	1,2	0,10	1,65	0,03	
	2,1	210	1,2	0,10	1,67	0,03	
	2,5	250	1,2	0,10	1,74	0,03	



popis	krátký dostřik		sv.modrá 6 Q,H - SHORT				Čtver. [mm/hod]
	tlak		dostřik	průtok			
úhel	[bar]	[kPa]	[m]	[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
90° Q	1,0	100	1,8	0,11	1,84	0,03	> 140
	1,5	150	1,8	0,12	1,93	0,03	
	2,0	200	1,8	0,12	2,00	0,03	
	2,1	210	1,8	0,12	2,01	0,03	
	2,5	250	1,8	0,12	2,06	0,03	
180° H	1,0	100	1,8	0,22	3,67	0,06	> 140
	1,5	150	1,8	0,23	3,86	0,06	
	2,0	200	1,8	0,24	4,00	0,07	
	2,1	210	1,8	0,24	4,03	0,07	
	2,5	250	1,8	0,25	4,12	0,07	



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky jsou počítány pro čtvercový spon
- minimální množství vody na oplach výsuvníku při spuštění sekce je uvažováno **0,05 l/s**