

Speciální trysky HUNTER „BUBBLER“

Trysky Hunter „BUBBLER-PCN“

Trysky Hunter „BUBBLER PCN“ je možné použít pro rozprašovací postřikovače HUNTER. Trysky mají vestavěný kompenzátor tlaku. Výtok vody vytváří záplavový efekt (přibližný tvar deštníku). Používají se na zalévání keřových částí zahrad, veřejných a komerčních ploch.



model	prac. tlak bar	průtok vody l/s	průtok vody m ³ /hod
-------	----------------	-----------------	---------------------------------

25	2.1	0.02	0.06
50	2.1	0.03	0.11
10	2.1	0.06	0.23
20	2.1	0.13	0.45

Trysky Hunter „BUBBLER MSBN“

Trysky Hunter „BUBBLER MSBN – MULTI STREAM“ je možné použít pro rozprašovací postřikovače HUNTER. Trysky mají vestavěný kompenzátor tlaku. Výtok vody vytváří paprskový efekt, poloměr až 45 cm. Používají se na zalévání keřových částí zahrad, veřejných a komerčních ploch



Všechny trysky BUBBLER musí být vždy zapojeny do samostatné sekce !!!

model	prac. tlak bar	dostř. m	průtok vody l/s	průtok vody m ³ /hod
-------	----------------	----------	-----------------	---------------------------------

25 Q (90°)	2.0	0.30	0.02	0.06
50 Q (90°)	2.0	0.45	0.03	0.11
50 H (180°)	2.0	0.30	0.03	0.11
10 H (180°)	2.0	0.45	0.06	0.23
10 F (360°)	2.0	0.30	0.06	0.23
20 F (360°)	2.0	0.45	0.13	0.45


Trysky Hunter „BUBBLER CST“

Trysky Hunter „BUBBLER CST – DUAL-STREAM“ je možné použít pro rozprašovací postřikovače HUNTER. Výtok vody je tvořen ze dvou protilehlých paprsků. Dostřik až 1.5 m. Trysky lze použít pro úzké dlouhé plochy s půdopokryvnou výsadbou nebo na velice úzký pruh trávníku šířky jen 20-40 cm.



model	prac. tlak bar	dostř. m	průtok vody l/s	průtok vody m ³ /hod
-------	----------------	----------	-----------------	---------------------------------

	1.4	1.52	0.02	0.30
	1.7	1.52	0.02	0.32
	2.1	1.52	0.03	0.38
	2.4	1.52	0.03	0.40
	2.8	1.52	0.03	0.42



Nastavitelné BUBBLERY „AFB“

Nastavitelné Bubbler Hunter „AFB“ se osadí přímo na 1/2" závit na potrubí, vyvedeném těsně nad zemí. Mají vestavěný kompenzátor tlaku, výtok vody vytváří záplavový efekt. Používají se místo výsuvných postřikovačů, kde není třeba výsuvné provedení. K dostání jsou dvě varianty a to s nastavitelným výtokem do 7,6 l/min nebo do 1,9 l/min.

