

Automatické závlahové systémy - IRIMON  
Tabulky základních parametrů dodávaných komponentů AZS

### 2.3.7. HUNTER I - 90

**I - 90 - 36V plný kruh**

číslo trysky	tlak		dostřik [m]	průtok			mm/hod čtver.
	[Bar]	[kPa]		[m <sup>3</sup> /h]	[l/min]	[l/s]	
<b>33</b>	4,1	413	21,6	6,77	112,8	1,88	29
	4,8	482	22,6	7,31	121,8	2,03	29
	5,5	551	23,2	7,81	130,2	2,17	29
<b>šedá</b>	6,2	620	23,8	8,36	139,3	2,32	30
	6,9	689	24,4	8,77	146,2	2,44	29
<b>38</b>	4,1	413	22,6	7,56	126,0	2,10	30
	4,8	482	23,5	8,20	136,7	2,28	30
	5,5	551	24,1	8,72	145,3	2,42	30
<b>červená</b>	6,2	620	24,4	9,29	154,8	2,58	31
	6,9	689	25,0	9,72	162,0	2,70	31
<b>43</b>	4,1	413	23,5	8,65	144,2	2,40	31
	4,8	482	24,1	9,29	154,8	2,58	32
	5,5	551	25,0	9,97	166,2	2,77	32
<b>tmavě hnědá</b>	6,2	620	25,3	10,56	176,0	2,93	33
	6,9	689	25,6	11,02	183,7	3,06	34
<b>48</b>	4,8	482	25,0	10,52	175,3	2,92	34
	5,5	551	26,2	11,27	187,8	3,13	33
	6,2	620	27,1	11,92	198,7	3,31	32
<b>tmavě zelená</b>	6,9	689	27,4	12,45	207,5	3,46	33
	4,8	482	25,9	11,47	191,2	3,19	34
<b>53</b>	5,5	551	26,8	12,15	202,5	3,38	34
	6,2	620	27,4	13,04	217,3	3,62	35
	6,9	689	28,0	13,51	225,2	3,75	34
<b>63</b>	4,8	482	27,4	13,76	229,3	3,82	37
	5,5	551	28,0	14,35	239,2	3,99	37
	6,2	620	28,6	14,97	249,5	4,16	37
	6,9	689	29,3	15,76	262,7	4,38	37

**I - 90 ADV - nastavitelné výšeče**

číslo trysky	tlak		dostřik [m]	průtok			mm/hod čtver.
	[Bar]	[kPa]		[m <sup>3</sup> /h]	[l/min]	[l/s]	
<b>33</b>	4,1	413	20,4	6,97	116,2	1,94	33
	4,8	482	20,4	7,52	125,3	2,09	36
	5,5	551	20,7	8,06	134,3	2,24	38
<b>šedá</b>	6,2	620	21,0	8,56	142,7	2,38	39
	6,9	689	21,3	9,04	150,7	2,51	40
<b>38</b>	4,1	413	21,0	7,72	128,7	2,14	35
	4,8	482	21,3	8,38	139,7	2,33	37
	5,5	551	21,9	9,04	150,7	2,51	38
<b>červená</b>	6,2	620	22,3	9,61	160,2	2,67	39
	6,9	689	22,9	10,02	167,0	2,78	38
<b>43</b>	4,1	413	21,3	8,79	146,5	2,44	39
	4,8	482	21,6	9,54	159,0	2,65	41
	5,5	551	21,9	10,11	168,5	2,81	42
<b>tmavě hnědá</b>	6,2	620	22,3	10,81	180,2	3,00	43
	6,9	689	22,3	10,97	182,8	3,05	44
<b>48</b>	4,8	482	22,9	10,67	177,8	2,96	41
	5,5	551	23,5	11,40	190,0	3,17	41
	6,2	620	24,1	12,11	201,8	3,36	42
<b>tmavě zelená</b>	6,9	689	24,7	12,72	212,0	3,53	42
	4,8	482	24,1	11,02	183,7	3,06	38
<b>53</b>	5,5	551	24,7	12,13	202,2	3,37	40
	6,2	620	25,9	12,95	215,8	3,60	39
	6,9	689	26,2	13,51	225,2	3,75	39
<b>63</b>	4,8	482	25,6	13,83	230,5	3,84	42
	5,5	551	26,2	14,49	241,5	4,03	42
	6,2	620	26,8	15,10	251,7	4,19	42
	6,9	689	27,4	15,85	264,2	4,40	42

Pozn.: uvedené srážkové výšky jsou počítány pro výšeč 180°

